
WEWNĘTRZNE NORMY ZAKŁADOWE FIRMY „PARKIETY KUCZYŃSKIEGO” W KALISZU - TAFLE PARKIETOWE

NAZWA PRODUKTU

Parkiety taflowe lite i intarsjowane

Tafla parkietowa - element składowy posadzki wykonany z drewna liściastego, najczęściej zacinanego pod odpowiednim kątem, klejonego pomiędzy sobą z zachowaniem wewnętrznego i obcego pióra (tafle lite) lub naklejanego na podkład ze sklejki (tafle warstwowe lub intarsjowane).

Tafle parkietowe występują w formie kwadratu lub prostokąta. Parkiety taflowe charakteryzują się szeroką gamą wzorów, kolorystyką drewna oraz dużą różnorodnością wymiarów.

Rodzaje tafli parkietowych:

- środkowe
- bordiurowe
- brzegowe i progowe

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Parkiety taflowe stosuje się w obiektach zabytkowych, domach i rezydencjach prywatnych, obiektach użyteczności publicznej. Parkiety taflowe lite, warstwowe i intarsjowane wykonywane są metodami historycznymi na podstawie starych wzorów oraz według współczesnych projektów architektonicznych. Posadzki drewniane wykonywane są wyłącznie na indywidualne zamówienie i dostosowane są do wymagań zamawiającego.

CHARAKTERYSTYKA

- Materiał: tafle parkietowe lite, warstwowe, intarsjowane
- Podstawowe gatunki drewna: dąb, jesion, jawor, gatunki egzotyczne
- Połączenia elementów tafli: klej klasy D3
- Wykończenie powierzchni: na budowie wg życzenia klienta - lakierowanie, olejowanie, woskowanie
- Wymiary [mm]:
 - grubość: 15-22 mm
 - szerokość: 360-1000 mm
 - długość: 360-1000 mm
- Wilgotność drewna [%]: 7-11% (chyba, że zamawiający zleci inne parametry wilgotnościowe).
- Montaż: klejenie do podkładu podłogowego za pomocą dwuskładnikowych klejów poliuretanowych lub klejów silanowych, wzmocnienie łączenia tafli za pomocą obcego pióra. Wykończenie powierzchni parkietu lakierami lub olejami i woskami wg zamówienia.
- Magazynowanie: tafle parkietowe należy montować bezpośrednio po dostarczeniu na teren budowy. W razie konieczności magazynowania należy składować parkiet w ciepłym, suchym i przewiewnym miejscu, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Paczki tafli parkietowych należy izolować od podłoża składując je np. na podestach. Warunki klimatyczne pomieszczenia podczas magazynowania: wilgotność powietrza 45-60%, temperatura powietrza 18-22°C.
- Dodatkowe elementy systemu:
 - intarsjowane bordiury oraz rozety
 - renowacja, konserwacja i rekonstrukcja drewnianych posadzek zabytkowych