

Deklaracja właściwości użytkowych

DoP nr: 1/Db

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Deszczułki posadzkowe lite dębowe**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i wypustami
przeznaczone do przyklejania lub przybijania do podłoża. Do stosowania wewnątrz budynków.**
3. Producent: **PARKIETY KUCZYŃSKIEGO ul. Wrocławska 205, 62-800 Kalisz
tel. +48 / 62 50 22 400, e-mail: kuczynscy@parkietykuczynskiego.com.pl**
4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
5. System (-)oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 14342:2013**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**
- 6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	C _{fl} -s1	EN 14342:2013
łącznie z minimalną gęstością i minimalną grubością całkowitą	650 kg/m ³ 8 mm	
Emisja formaldehydu	klasa E1	
Emisja pentachlorofenolu	PCP ≤ 5 ppm	
Wytrzymałość na zginanie	NPD	
Śliskość	NPD	
Przewodność cieplna	0,17 W/m K	
Trwałość biologiczna	Klasa 1	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Bożena M. Kuczyńska-Cichocka

Właściciel firmy **PARKIETY KUCZYŃSKIEGO**

Kalisz dn. 02.01.2017 r.

Informacja dodatkowa:

Deklaracja właściwości użytkowych niniejszego wyrobu budowlanego jest dostępna na stronie internetowej producenta:
www.parkietykuczynskiego.com.pl



PARKIETY KUCZYŃSKIEGO, ul. Wrocławska 205, 62-800 Kalisz

04

DOP: 1/Db

EN 14342:2013

Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i wypustami
przeznaczone do przyklejania lub przybijania do podłoża.
Do stosowania wewnątrz budynków.

Reakcja na ogień:	Cfl-s1
Emisja formaldehydu:	klasa E1
Emisja pentachlorofenolu:	PCP $\leq$ 5 ppm
Wytrzymałość na zginanie:	NPD
Śliskość:	NPD
Przewodność cieplna:	0,17 W/m K
Trwałość biologiczna:	Klasa 1

Deszczułki posadzkowe lite dębowe