
Ogólne zasady czyszczenia i pielęgnacji posadzek drewnianych zabezpieczonych lakierami

Dokonując wyboru lakierów zdecydowaliście się Państwo na stworzenie zabezpieczającej powłoki lakierowej wodorozcieńczalnymi, poliuretanowymi i poliwęglanowymi produktami spełniającymi najwyższe wymagania.

Prawidłowe funkcjonowanie powłoki lakierowej zależne jest nie tylko od doboru systemu lakierowego ale także od poprawnego, zgodnego z zaleceniami producenta ich zastosowanie. Szczególne znaczenie w tym aspekcie odgrywa odpowiednia grubość powłoki lakierowej. Podstawą długookresowego funkcjonowania zabezpieczenia lakierowego jest także przestrzeganie zasad użytkowania i pielęgnacji zalecanych przez wykonawcę i producenta.

I. Zasady użytkowania

1. Wszystkie meble i inne ruchome elementy wyposażenia wnętrz, powinny być zabezpieczone w miejscu stykania się z lakierowaną posadzką drewnianą za pomocą **podklejonych na stałe podkładek filcowych**. W przypadku używania foteli na kółkach należy zastosować przezroczyste maty wykonane z poliwęglanu lub ochronne dywaniki.
2. Przed wejściem do pomieszczeń z lakierowanymi posadzkami drewnianymi należy stosować **system wycieraczek**, które zmniejszą możliwość nanoszenia przez użytkowników piasku oraz innych twardych zanieczyszczeń powodujących zarysowania i przetarcia powłoki lakierniczej. Szerokość wycieraczki powinna wynosić około 120 cm, co wynika z potrzeby usunięcia zabrudzeń z obuwia użytkownika poruszającego się standardowym krokiem bez zmuszania go do zatrzymywania.
3. Lakierowaną powierzchnię można w pełni użytkować dopiero po całkowitym utwardzeniu lakieru, tj. w zależności od warunków otoczenia i rodzaju użytego lakieru - po ok. **8-14** dniach od ostatniego lakierowania. Aby proces utwardzania lakieru przebiegał prawidłowo, posadzka nie powinna być w tym czasie niczym przykrywana, a w pomieszczeniach należy zapewnić właściwą wentylację powietrza oraz optymalne warunki klimatyczne. Użytkowanie powierzchni parkietu przed zakończeniem procesu utwardzania powłoki lakierniczej skutkuje jej szybką degradacją.
4. W okresie utwardzania się lakieru lub oleju oraz podczas użytkowania parkietu **nie wolno** przykrywać podłogi folią budowlaną lub malarską. Na czas prac parkiet należy przykryć papierem falistym.
5. Aby przedłużyć użytkowanie lakierowanego parkietu należy go systematycznie czyścić, pielęgnować i konserwować profesjonalnymi środkami do tego przeznaczonymi.

II. Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni

A. Czyszczenie

1. Podstawowym i codziennym sposobem czyszczenia powierzchni drewnianych zabezpieczonych lakierami jest mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń za pomocą **miękkiej szczotki** lub odkurzacza wyposażonego w **ssawkę z miękkim włosiem**.
2. Bieżąca pielęgnacja obejmować będzie również eliminację zabrudzeń i zaplamień, przy użyciu wodnych roztworów preparatów do czyszczenia. Posadzki drewniane nie mogą być poddawane myciu na mokro, a jedynie wycierane lekko wilgotną ściereczką lub wilgotnym płaskim mopem. Użycie wody należy ograniczyć do niezbędnego minimum, w przeciwnym wypadku woda wykorzystując występujące mikroszczeliny pomiędzy elementami

posadzki wnika w pory drewna i w konsekwencji może doprowadzić do łuszczenia się lakieru, miejscowych przebarwień elementów, a nawet ich deformacji (krawędziowanie lub łódkowanie). Czyszczenie posadzki drewnianej należy wykonać przy pomocy płaskiego mopa lub miękkiej ściereczki oraz roztworu środka **LOBACARE Cleaner rozcieńczonego w letniej wodzie (temp.<30°C) w proporcji 1:100 (w zależności od potrzeby i zastosowania dodać ok. 50–100 ml do wiadra z 10 l wody)**. Ważne jest, aby mop był bardzo dobrze odsączony (pólsuchy).

▪ **LOBACARE Cleaner**



Bardzo wydajny, wysoko skoncentrowany preparat do czyszczenia o przyjemnym zapachu, nie uszkadzający czyszczonych powierzchni, z neutralnym pH, o uniwersalnym zastosowaniu. Dokładnie usuwa tłuszcze i inne zabrudzenia oraz nadaje podłodze świeży wygląd.

Obszar zastosowań: do czyszczenia podłóg korkowych, parkietu i parkietu wielowarstwowego, linoleum, wykładzin PCV, posadzek kamiennych, a także do glazury, drzwi, ram okiennych, szkła i powierzchni z tworzyw sztucznych.

Do mieszania z wodą.

Preparat rozcieńczyć w wiadrze z letnią wodą (temp.<30°C) w proporcji 1:100 (w zależności od potrzeby i zastosowania dodać ok. 50–100 ml do wiadra z 10 l wody).

Zużycie: 1 litr LOBACARE Cleaner pozwala na przyrządzenie 200 litrów gotowego do użycia środka czyszczącego.

Użycie innych, standardowych środków myjących o nieodpowiednim poziomie pH może doprowadzić do degradacji powłoki lakierowej (przebarwień, zmniejszenia wytrzymałości i rozmiękczenia powłoki lakierowej, większej podatności na zarysowania i ścieranie).

B. Pielęgnacja

Lakierowane posadzki drewniane wymagają systematycznego czyszczenia i pielęgnacji. Dzięki prawidłowej pielęgnacji żywotność powłok zabezpieczających będzie kilkakrotnie dłuższa, a parkiet będzie wyglądał świeżo i estetycznie.

Systemy pielęgnacyjne do posadzek drewnianych obejmują preparaty do konserwacji (tzw. pierwszej pielęgnacji), środki do bieżącej pielęgnacji i codziennego czyszczenia oraz preparaty do gruntownego czyszczenia powierzchni podłogi.

1. Pierwszą pielęgnację (konserwację) lakierowanej powierzchni można wykonać po ok. 20-30 dniach od ostatniego lakierowania. w zależności od rodzaju użytego lakieru.

Powłokę pielęgnacyjną na powierzchni lakieru uzyskuje się poprzez naniesienie nierozcieńczonego środka pielęgnacyjnego np. **Loba Parket Care** lub **Loba Floor Care**.

Preparat należy nałożyć cienką warstwą na czystą i suchą powierzchnię lakierowanego parkietu, i pozostawić do wyschnięcia. Naniesionej powłoki nie trzeba polerować.

Powyższe preparaty pielęgnacyjne tworzą na powierzchni lakierowanego parkietu odporne warstwy o charakterystyce zbliżonej do lakierowej.

Następne pielęgnacje wykonuje się okresowo, w razie potrzeby - jeżeli zauważalne będzie znaczne zabrudzenie powierzchni lub nieświeży wygląd podłogi.

Zalecane stosowanie ww. preparatów:

- **mieszkania: nie częściej niż 2-4 razy w roku**

- **budynki użyteczności publicznej, przy dużym obciążeniu powierzchni parkietu: 4-6 razy w roku**

Każdorazowo przed położeniem nowej warstwy preparatu należy gruntownie oczyścić powierzchnię podłogi poprzez usunięcie poprzedniej powłoki konserwującej za pomocą środka **Loba CareRemover** rozcieńczonego z wodą w proporcji 1:4, według procedur określonych na etykiecie lub karcie technicznej produktu. Następnie należy nanieść na czystą i suchą powierzchnię nierozcieńczoną warstwę środka pielęgnacyjnego **Loba ParketCare** lub **Loba FloorCare**.

▪ LOBA FloorCare



Dyspersyjny środek do pielęgnacji i ochrony powierzchni lakierowanych zapobiegający przedwczesnemu zużyciu powłoki lakierowej i pozwalający na utrzymanie dobrego wyglądu podłogi.

Obszar zastosowań: do pielęgnacji lakierowanych posadzek drewnianych wykładzin korkowych, linoleum i PCV oraz nieszkłonego kamienia i innych powierzchni wodoodpornych.

Luźne zabrudzenia i pył usunąć najpierw odkurzaczem, szczotką lub mopem, następnie umyć powierzchnię przy użyciu roztworu LOBACARE Cleaner z wodą.

Mocno przywierające zanieczyszczenia i resztki starych środków do pielęgnacji należy najpierw usunąć, wykonując gruntowne czyszczenie przy użyciu LOBACARE Remover.

Preparat nakładać na czystą podłogę równomierną warstwą za pomocą łasiczki lub płaskiego mopa, przykładając mopa do podłogi możliwie płasko i bez naciskania. Nie poprawiać nałożonego preparatu podczas schnięcia, ponieważ mogą utworzyć się smugi i pasma.

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać.

Zużycie: 30–40 ml/m² = 25–35 m²/l = 3–4 l/100 m²

Możliwość ruchu pieszego: po 1–2 godzinach

Pełne obciążenie podłogi: po 12 godzinach.

Czyszczenie gruntowne: zaschnięty preparat może zostać usunięty przez gruntowne czyszczenie podłogi przy użyciu LOBACARE CareRemover.

▪ LOBA ParkettCare



Dyspersyjny środek do pielęgnacji i ochrony powierzchni lakierowanych zapobiegający przedwczesnemu zużyciu powłoki lakierowej i pozwalający na utrzymanie dobrego wyglądu podłogi.

Obszar zastosowań: do pielęgnacji lakierowanych posadzek drewnianych oraz powierzchni lakierowanych lakierami UV.

Luźne zabrudzenia i pył usunąć najpierw odkurzaczem, szczotką lub mopem, następnie umyć powierzchnię przy użyciu roztworu LOBACARE Cleaner z wodą.

Mocno przywierające zanieczyszczenia i resztki starych środków do pielęgnacji należy najpierw usunąć, wykonując gruntowne czyszczenie przy użyciu LOBACARE Remover.

Preparat nakładać na czystą podłogę równomierną warstwą za pomocą łasiczki lub płaskiego mopa, przykładając mopa do podłogi możliwie płasko i bez naciskania.

Nie poprawiać nałożonego preparatu podczas schnięcia, ponieważ mogą utworzyć się smugi i pasma.

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać.

Zużycie: 30–40 ml/m² = 25–35 m²/l = 3–4 l/100 m²

Możliwość ruchu pieszego: po 1–2 godzinach

Pełne obciążenie podłogi: po 12 godzinach.

Czyszczenie gruntowne: zaschnięty preparat może zostać usunięty przez gruntowne czyszczenie podłogi przy użyciu LOBACARE CareRemover.

C. Konserwacja starych parkietów lakierowanych

▪ V6 Vinish



Wyjątkowo odporny na ścieranie poliuretanowy środek do konserwacji i trwałej ochrony podłóg lakierowanych. Zwiększa żywotność podłogi i tworzy na jej powierzchni powłokę przypominającą lakier. Nałożoną powłokę można usunąć tylko mechanicznie.

Obszar zastosowań: do konserwacji lakierowanych posadzek drewnianych, wykładzin korkowych, linoleum i PCV oraz nieszkłonego kamienia i innych powierzchni wodoodpornych.

Luźne zabrudzenia i pył usunąć najpierw odkurzaczem, szczotką lub mopem, następnie umyć powierzchnię przy użyciu roztworu LOBACARE Cleaner z wodą.

Mocno przywierające zanieczyszczenia i resztki starych środków do pielęgnacji należy najpierw usunąć, wykonując gruntowne czyszczenie przy użyciu LOBACARE Remover. Preparat nakładać na czystą podłogę równomierną warstwą za pomocą łasiczki lub płaskiego mopa, przykładając mopa do podłoża możliwie płasko i bez naciskania.

Nie poprawiać nałożonego preparatu podczas schnięcia, ponieważ mogą utworzyć się smugi i pasma. Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać.

Zużycie: 30–40 ml/m² = 25–35 m²/l = 3–4 l/100 m²

Możliwość ruchu pieszego: po 1–2 godzinach

Pełne obciążenie podłogi: po 12 godzinach.

Sposób usunięcia powłoki: mechanicznie

D. Czyszczenie gruntowne



▪ LOBA CareRemover

Podstawowy środek do gruntownego czyszczenia silnie i bardzo silnie zabrudzonych podłóg oraz do usuwania starych powłok środków pielęgnacyjnych. Silnie rozcieńczony preparat może być stosowany także do czyszczenia bieżącego. Dzięki neutralnemu odczynowi pH idealnie nadaje się także do wrażliwych rodzajów podłóg.

Obszar zastosowań: do czyszczenia wszystkich lakierowanych podłóg korkowych, parkietu i parkietu gotowego. Można stosować również do gruntownego czyszczenia podłóg elastycznych i posadzek kamiennych w pomieszczeniach.

Gruntowne czyszczenie:

- czyszczenie ręczne (spryskiwacz lub mop): 10–20 ml/m² = 50–100 m²/l = 1–2 l/100 m² w zależności od stopnia zanieczyszczenia

- czyszczenie maszyną jednotarczową i specjalnym padem zielonym lub automatem

odsysającym z odpowiednimi padami: do wymieszania z wodą w stosunku od 1:4 do 1:6 w zależności od stopnia zanieczyszczenia.

Preparat wymieszać z wodą i nanieść na powierzchnię maszynowo lub ręcznie przy użyciu mopa lub spryskiwacza. Po krótkim czasie oddziaływania zebrać zabrudzenia mopem wypłukanym w czystej wodzie. Powierzchnie podłogi po zastosowaniu mieszaniny przemyć czystą wodą.

Intensywne czyszczenie: preparat CareRemover rozcieńczyć wodą w stosunku 1:10. Mieszaninę dokładnie nałożyć na powierzchnię podłogi wcierając w brudne miejsca, odczekać i po rozpuszczeniu zabrudzeń zebrać mopem wypłukanym w czystej wodzie. W przypadku nagromadzenia wielu warstw środków pielęgnujących, należy kilkakrotnie powtórzyć proces lub zastosować mieszaninę z większą ilością preparatu. Następnie kilkakrotnie umyć powierzchnię podłogi czystą wodą.

Po każdym gruntownym i intensywnym czyszczeniu konieczna jest ponowna pielęgnacja odpowiednim środkiem do pielęgnacji Loba ParketCare lub Loba FloorCare. Preparat do pielęgnacji nanosić dopiero po pełnym wyschnięciu podłogi.

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE



LOBA® CareRemover



Należy zwrócić uwagę, aby nie aplikować zbyt dużej ilości środka czyszczącego, ponieważ nadmierna wilgoć może spowodować pęcznienie drewna. Optymalnym przyrządem do aplikacji środka czyszczącego jest butelka z atomizerem LOBATOOL Sprühkanne.



Po wyschnięciu podłogi należy ponownie przeprowadzić pierwszą pielęgnację

III. Optymalne warunki użytkowania parkietu

1. Posadzka drewniana, niezależnie od rodzaju zabezpieczenia powierzchni, reaguje na zmiany klimatu w pomieszczeniu. Jeśli przez dłuższy będzie się utrzymywać wysoka wilgotność powietrza, drewno wchłania wilgoć i pęcznieje, co widoczne jest w postaci krawędziowania i łódkowania deszczulek. W warunkach suchych (szczególnie w okresie grzewczym) drewno oddaje wilgoć kurcząc się przy tym, co może spowodować pojawienie się szczelin pomiędzy deszczułkami oraz deformację parkietu. Należy pamiętać, że pęcznienie i skurcz drewna jest naturalną właściwością drewna, i proces ten jest nierozdzielnie związany z warunkami w jakich zamontowana jest posadzka drewniana.

2. Praca drewna jest najbardziej widoczna w sezonie zimowym i letnim, kiedy występują duże różnice w wilgotności powietrza: wilgotność powietrza w sezonie grzewczym spada do 30-40%, a latem podwyższa się do 70-80%. Powstawania wad posadzki drewnianej (deformacji parkietu i występowania szczelin) spowodowanych różnicami wilgotności powietrza i wilgotności drewna można uniknąć poprzez utrzymanie właściwego klimatu w pomieszczeniach, np. poprzez zastosowanie mechanicznych nawilżaczy powietrza w okresie sezonu grzewczego.

Usunięcie wad parkietu spowodowanych pęcznieniem lub skurczem drewna jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez drewno prawidłowej, normatywnej wilgotności i zaniknięciu deformacji deszczulek.

3. Optymalne warunki użytkowania posadzek drewnianych:

- wilgotność powietrza: 45-60%
- temperatura powietrza: 18-22°C
- wilgotność parkietu litego: 7-11%
- maksymalna temperatura podłogi przy ogrzewaniu podłogowym: 26°C